

AXIS 213

Movimientos Horizontal, Vertical y Zoom controlados a través de la Red

La cámara AXIS 213 proporciona imágenes de video de calidad superior en formatos Motion JPEG y MPEG-4* simultáneamente. La cámara ofrece la posibilidad de definir hasta 20 posiciones y 1 secuencia predefinida de estas posiciones para vigilar o monitorear diferentes áreas. Ofrece, además, una memoria pre y post alarma configurable y características avanzadas para la gestión de eventos.



Está disponible el módulo de conexión AXIS 213CM que añade funcionalidades como audio bidireccional, además de dos entradas de alarma y tres salidas a relevador.

La AXIS 213 PTZ se conecta directamente a la red IP, tiene servidor Web integrado y permite ver fotos o video de manera remota y el control desde cualquier PC conectada a la red local o a Internet. La cámara cubre un amplio ángulo de visión, con un giro de 340°, movimiento vertical de 100° y zoom de 26x. Es perfecta para monitorear propiedades o individuos así como para formación a distancia y resolución de problemas al evitar desplazamientos. Está disponible una carcasa de protección tipo domo para instalaciones en exterior o en ambientes industriales.

*MPEG-4 estará disponible como actualización gratuita en Q1 2005

Características:

- Cámara Pan/Tilt/Zoom con zoom óptico de 26x, 12x zoom digital y lente con auto enfoque
- Trabaja bajo cualquier condición de iluminación, tanto en interiores como en exteriores
- Modo IR (infrarrojo): la cámara se puede controlar manualmente o programarse para el cambio de video en blanco y negro durante la noche y color durante el día. En modo noche la cámara puede completarse con iluminación IR para que el alcance de visión sea mayor
- Calidad superior de imagen Motion JPEG y MPEG-4 (MPEG-4 disponible de forma gratuita en Q1 2005)
- Gestión avanzada de eventos: notificación a través de e-mail, TCP, HTTP, y carga de imágenes a través de e-mail, FTP y HTTP
- Seguridad: protección multi usuario mediante contraseña y filtro de direcciones IP, lo que permite que sólo las direcciones IP predefinidas tengan acceso a la cámara
- 20 posiciones predeterminadas + 1 secuencia predefinida (tour)
- Hasta 20 usuarios simultáneos. Virtualmente (a través de un servidor) los usuarios pueden ser ilimitados
- Instalación sencilla con el servicio gratuito [AXIS Internet Dynamic DNS Service](#) o basado en Windows [AXIS IP Utility](#)

